

Mall-Pumpen Fontana

Technische Daten	Fontana M	Fontana S & L	Fontana Rain
	Freiaufgestellte selbstansaugende Pumpe	Tauchmotorpumpe mit integriertem Schaltautomat und Filtersieb	Tauchmotorpumpe mit integrierter Pumpensteuerung und schwimmende Entnahme 1 m
Förderstrom Q _{max} :	3,2 m ³ /h	5,7 m ³ /h	5,7 m ³ /h
Förderdruck:	max. 4 bar	max. 3,6 bar	max. 4,5 bar
Max. Anlagenhöhe	43 m	20 m	20 m
Anschlussspannung:	220 – 240 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Anschlusskabel:	1,5 m	15 m	15 m
Inst. Motorleistung:	850 W	900 W	1100 W
Anschlüsse:	1" AG	1" IG	1" IG
Schutzklasse:	IP 44	IP 68	IP 68
Max. Tauchtiefe:	8 m	8 m	8 m
Gewicht:	9 kg	11 kg	11 kg
Bestell-Nummer	602019	602020	704848


Anschluss- und Kennzeichnungsset Fontana

Inhalt	Fontana M	Fontana S & L	Fontana Rain
	Edelstahl-Seier	Schnellkupplung für Frostsicherheit	Schnellkupplung für Frostsicherheit
	PVC-Schlauch weich, DN 25 mit Geflecht, Länge 5 m	PVC-Schlauch weich, DN 25 mit Geflecht, Länge 10 m*	PVC-Schlauch weich, DN 25 mit Geflecht, Länge 10 m
	1 St. Messing-Schlauchtüllen 1" AG	2 St. Messing-Schlauchtüllen 1" AG	1 St. Messing-Schlauchtüllen 1" AG
	2 St. Schlauchschellen 20 – 32 mm	4 St. Schlauchschellen 20 – 32 mm	4 St. Schlauchschellen 20 – 32 mm
	1 St. 1" Doppelmuffe	1 St. Messing-Doppelmuffe 1" AG	1 St. Messing-Doppelmuffe 1" AG
			Doppelnippel 1"
			Wanddurchführung DN 150
		Tauchmotorpumpen-Revisions-Set	Tauchmotorpumpen-Revisions-Set
	Teflonband	Teflonband	Teflonband
	Hinweisschilder, Aufkleber	Installationsanleitung Hinweisschilder, Aufkleber	Installationsanleitung Hinweisschilder, Aufkleber
Gewicht	4 kg	4 kg	4 kg
Bestell-Nummer	702006	702007	702008


*Für Fontana S & L sind abweichende Schlauchlängen 15, 20, 25 und 30 m erhältlich.

Webcode **M3084** 

Fontana M



Fontana S & L



Fontana Rain

