

Mall-Regenspeicher Family Gartenfilter

- Stahlbetonbehälter in C35/45 (B45) in monolithischer Rundbauweise
- Konus und Schachtabdeckung begehbar, Klasse A 15, freier Durchstieg \varnothing 600 nach DIN 1989-3
- Steckfertiger Zu- und Ablauf DN 100 sowie Öffnung für Versorgungsleitungen DN 100
- Gartenfilter mit Haltegriff für einfache Handhabung
- Aufhängevorrichtung im Konus aus nicht rostenden Materialien (PP, Edelstahl)
- Kein Höhenversatz
- **Max. anschließbare Dachfläche $\leq 100 \text{ m}^2$**
- **Filterfeinheit 1,0 mm**

Einbehälter-Anlagen

Bestell- Nummer	Innen- \varnothing ID mm	Nenn- volumen (DIN 1989-3) m^3	Gesamt- tiefe GT mm	Schwerstes Einzel- gewicht kg	Gesamt- gewicht kg
F GF 1100	1200	1,10	1700	1.580	2.130
F GF 1400	1200	1,40	1950	1.890	2.440
F GF 1600	1200	1,60	2200	2.210	2.760
F GF 2100	1500	2,10	1950	2.440	3.120
F GF 2600	1500	2,60	2200	2.820	3.500
F GF 3200	2000	3,20	1750	2.630	3.960
F GF 3900	2000	3,90	2000	3.030	4.360
F GF 4700	2000	4,70	2250	3.430	4.760
F GF 5800	2000	5,80	2600	4.000	5.330
F GF 6500	2000	6,50	2800	4.320	5.640
F GF 7000	2000	7,00	3000	4.650	5.900
F GF 8000	2000	8,00	3300	5.180	6.500
F GF 7600	2500	7,60	2300	4.740	6.610
F GF 9100	2500	9,10	2600	5.220	7.090
F GF 11000	2500	11,00	3000	6.170	8.040
F GF 12500	2500	12,50	3300	6.780	8.650

¹⁾ Preis inkl. Abladen/Versetzen mit dem Kranfahrzeug in die vorbereitete Baugrube für Behälter mit bis zu 7,5 Tonnen als schwerstes Einzelgewicht.

Bestell-Nummer

- ORW005 Ablaufgarnitur DN100 mit Siphon (PP)
- ORW006 Ablaufgarnitur DN100 mit Siphon (PP) und Kleintierschutz
- ORW001 Schachtabdeckung PKW befahrbar (Klasse B 125)



Die Zu- und Ablauftiefen können durch Hinzufügen von Schachtausgleichsringen \varnothing 625 mm (siehe Seite 167) um max. 300 mm erhöht werden. Technische Änderungen vorbehalten.

