

## Mall-Regenspeicher Family Spaltsiebfilter

- Stahlbetonbehälter in C35/45 (B45) in monolithischer Rundbauweise
- Konus und Schachtabdeckung begebar, Klasse A 15, freier Durchstieg Ø 600 nach DIN 1989-3
- Steckfertiger Zu- und Ablauf DN 100 sowie Öffnung für Versorgungsleitungen DN 100
- Zwei Patronen als Spaltsiebfilter aus Edelstahl, Typ B nach DIN 1989-2
- Aufhängevorrichtung im Konus aus PE-HD und Edelstahl
- Beruhigter Zulauf als Verrieselungswanne nach DIN 1989-1
- Kein Höhenversatz
- **Max. anschließbare Dachfläche ≤ 200 m<sup>2</sup>**
- **Filterfeinheit 0,8 mm**

### Einbehälter-Anlagen

Bestell- Nummer	Innen- Ø ID mm	Nenn- volumen (DIN 1989-3) m <sup>3</sup>	Gesamt- tiefe GT mm	Schwerstes Einzel- gewicht kg	Gesamt- gewicht kg
F PF 3200 <sup>1)</sup>	2000	3,20	1750	4.080	4.160
F PF 3900 <sup>1)</sup>	2000	3,90	2000	4.600	4.680
F PF 4700 <sup>1)</sup>	2000	4,70	2250	5.030	5.110
F PF 5800 <sup>1)</sup>	2000	5,80	2600	5.520	5.600
F PF 6500	2000	6,50	2800	4.320	5.650
F PF 7000	2000	7,00	3000	4.650	5.980
F PF 8000	2000	8,00	3300	5.130	6.460
F PF 7600	2500	7,60	2300	4.650	6.530
F PF 9100	2500	9,10	2600	5.250	7.130
F PF 11000	2500	11,00	3000	6.050	7.930
F PF 12500	2500	12,50	3300	6.650	8.530

<sup>1)</sup> mit werkseitig vormontiertem Konus

<sup>2)</sup> Preis inkl. Abladen/Versetzen mit dem Kranfahrzeug in die vorbereitete Baugrube für Behälter mit bis zu 7,5 Tonnen als schwerstes Einzelgewicht.

#### Bestell-Nummer

ORW007 Spaltsiebfilter inklusive Siphon (PP)

ORW008 Spaltsiebfilter inklusive Siphon (PP) und Kleintierschutz

ORW009 Spaltsiebfilter inklusive Siphon (PP), Rückstauverschluss (PVC) und Kleintierschutz

Aus Montagegründen muss beim Rückstauverschluss zwingend ein Siphon angeordnet werden.

ORW001 Schachtabdeckung PKW befahrbar (Klasse B 125)



Die Zu- und Ablauftiefen können durch Hinzufügen von Schachtausgleichsringen Ø 625 mm (siehe Seite 163) um max. 300 mm erhöht werden.

Technische Änderungen vorbehalten.

Wartungsanleitungen mit Angaben zu Inspektions- und Reinigungsintervallen können unter [www.mall.info](http://www.mall.info) abgerufen werden.

