

Mall-Pumpen Fontana

Technische Daten	Fontana S & L	Fontana Rain
	Tauchmotorpumpe mit integrierem Schaltautomat und Filtersieb	Tauchmotorpumpe mit integrierter Pumpensteuerung und schwimmender Entnahme 1 m
Förderstrom Q _{max} :	5,7 m ³ /h	5,7 m ³ /h
Förderdruck:	max. 3,6 bar	max. 4,5 bar
Max. Anlagenhöhe	20 m	20 m
Anschlussspannung:	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Anschlusskabel:	15 m	15 m
Inst. Motorleistung:	900 W	1100 W
Anschlüsse:	1" IG	1" IG
Schutzklasse:	IP 68	IP 68
Max. Tauchtiefe:	8 m	8 m
Gewicht:	11 kg	11 kg
Bestell-Nummer	602020	704848

Anschluss- und Kennzeichnungsset Fontana

Inhalt	Fontana S & L	Fontana Rain
	Schnellkupplung für Frostsicherheit	Schnellkupplung für Frostsicherheit
	PVC-Schlauch weich DN 25 mit Geflecht, Länge 10 m *	PVC-Schlauch weich DN 25 mit Geflecht, Länge 10 m
	2 St. Messing-Schlauchtüllen 1" AG	1 St. Messing-Schlauchtüllen 1" AG
	4 St. Schlauchschellen 20 – 32 mm	4 St. Schlauchschellen 20 – 32 mm
	1 St. Messing-Doppelmuffe 1" AG	1 St. Messing-Doppelmuffe 1" AG
		Doppelnippel 1"
		Wanddurchführung DN 100
	Tauchmotorpumpen-Revisions-Set	Tauchmotorpumpen-Revisions-Set
	Teflonband	Teflonband
	Installationsanleitung	Installationsanleitung
	Hinweisschilder, Aufkleber	Hinweisschilder, Aufkleber
Gewicht	4 kg	4 kg
Bestell-Nummer	702007	702008

* Für Fontana S und L sind abweichende Schlauchlängen 15, 20, 25 und 30 m erhältlich.

Webcode **M3084** 

Fontana S und L



Fontana Rain

