

Mall-Pumpen Fontana

Technische Daten	Fontana S, M & L	Fontana Rain
	Tauchmotorpumpe mit integriertem Schaltautomat und Filtersieb	Tauchmotorpumpe mit integrierter Pumpensteuerung und schwimmender Entnahme 1 m
Förderstrom Q _{max} :	5,7 m ³ /h	5,7 m ³ /h
Förderdruck:	max. 3,0 bar	max. 4,5 bar
Max. Anlagenhöhe	30 m	45 m
Anschlussspannung:	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Anschlusskabel:	15 m	15 m
Inst. Motorleistung:	630 W	920 W
Anschlüsse:	1" IG	1" IG
Schutzklasse:	IP 68	IP 68
Max. Tauchtiefe:	12 m	12 m
Gewicht:	10 kg	11 kg
Bestell-Nummer	602020	704848

Anschluss- und Kennzeichnungsset Fontana

Inhalt	Fontana S, M, L & Fontana Rain
	Schnellkupplung für Frostsicherheit
	PVC-Schlauch weich
	DN 25 mit Geflecht, Länge 10 m *
	2 St. Messing-Schlauchtüllen 1" AG
	4 St. Schlauchschellen 20 – 32 mm
	1 St. Messing-Doppelmuffe 1" AG
	Tauchmotorpumpen-Revisions-Set
	Teflonband
	Installationsanleitung
	Hinweisschilder, Aufkleber
Gewicht	4 kg
Bestell-Nummer	702007

* Für Fontana S und L sind abweichende Schlauchlängen 15, 20, 25 und 30 m erhältlich.
Für Fontana M sind 5 m ausreichend.

Webcode **M3084** 

Fontana S, M und L



Fontana Rain

